BR 085 095 / V PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz

PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz
- Deckenflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge variabel (mind. 855 mm - max. 1660 mm)
- Deckenduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (mind. 420 mm - max. 1225 mm)
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Anbringungshöhe gemäß DIN EN 15154-1:2006: Unterkante Hochleistungsduschkopf 2200 mm (± 100 mm) Höhe über Flur
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 085 095 / V

Technische Daten
Mindestfließdruck: 1,5 bar
Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar
Volumenstrom: 50 Liter / Minute
Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG

Produktübersicht
BR 085 095 / V: Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 085 095 / V75L: Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 085 095 / V110L: Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

B-SAFETY® PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70 - Fax: +49-(0)40/53 80 92-86
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com